

Спецификации / 8-2

Спецификации

8

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации приводятся ниже только для целей общей информации. Проверьте, пожалуйста, все данные у авторизованного дилера Kia для получения более точной и как можно самой последней информации.

Размеры

Наименование	мм (дюйм)
Общая длина	4.590 (180,7)
Общая ширина	1.863 (73,4) / 1.885 (74,2)*1
Общая высота без верхнего багажника	1.725 (67,9)
Общая высота с верхним багажником	1.805 (71,1)
Передняя колея	1.580 (62,2)
Задняя колея	1.580 (62,2)
Колесная база	2.710 (106,7)

*1 : Если оборудовано широкой отделкой

Шины

Размер		Давление накачивания
Шина	Колесо	
245/70R16	7.0Jx16	240 кПа (35 psi)
245/65R17	7.0Jx17	

Лампочки системы освещения

Лампочки системы освещения	Мощность в ваттах
Лобовые фары (Дальний /Ближний свет)	55/55
Передние сигналы поворота	21
Габаритное освещение	5
Передние боковые сигналы поворота	5
Передние противотуманные фары (при наличии)	27
Задние противотуманные фонари (при наличии)	21
Стоп–сигнал и задний свет	21/5
Задние сигналы поворота	21
Фонарик заднего хода	16
Высокоуровневой стоп–сигнал	5
Подсветка номерного знака	5
Плафон	10
Подсветка для ориентировки по карте	10
Подсветка заднего багажного отсека (при наличии)	10
Лампа освещения дверной подножки (при наличии)	5
Подсветка дамского зеркала	3

Мощность

Жидкость			Объем	Классификация
Моторное масло **	Бензиновый мотор		5,2 / (5,49 US qt.)	Эксплуатационный класс API SJ, SL или выше, ILSAC GF-3 или выше
	Дизельный мотор	W.G.T**2	8,2 / (8,66 US qt.)	Эксплуатационный класс API CF-4 или выше, ACEA B4
		V.G.T**3	8,2 / (8,66 US qt.)	Эксплуатационный класс API CH-4 или выше, ACEA B4
Гидравлическое масло для заправки ручной коробки скоростей		2WD	3,2 / (3,38 US qt.)	Эксплуатационный класс API GL-4 (SAE 75W-85, бессрочная заправка)
		4WD	2,7 / (2,85 US qt.)	
Жидкость для автоматической коробки передач			10 / (10,57 US qt.)	APOLLOIL ATF RED-1
Раздаточная коробка 4WD			1,42 / (1,50 US qt.)	DEXRON III (бессрочная заправка)
Усилитель рулевого управления			0,85~0,9 / (0,9~0,95 US qt.)	PSF-III
Передняя дифференциальная передача			1,3 / (1,37 US qt.)	Эксплуатационный класс API GL-5 (SAE 90)
Зередняя дифференц-иальная передача	Бензиновый мотор		1,3 / (1,37 US qt.)	Эксплуатационный класс API GL-5 (SAE 90)
	Дизельный мотор		1,6 / (1,69 US qt.)	
Жидкость для охлаждения	Бензиновый мотор		9 / (9,4 US qt.)	Этиленгликолевое основание дляалюминиевых радиаторов
	Дизельный мотор		10 / (10,57 US qt.)	
Жидкость тормоза/муфты сцепления			0,35 / (0,37 US qt.)	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4
Топливный бак			80 / (84,54 US qt.)	-

*1 См. рекомендуемую SAE коэффициенты вязкости на стр. 7-54.

*2 W.G.T: Перепускной клапан турбокомпрессора

*3 V.G.T: Турбокомпрессор с изменяемой геометрией